

SUPERPULL V100 TECHNICKÝ LIST

Kód produktu		V1100	
Model		Superpull V100	
Výkon/ Funkcie	Napätie		25.2V
	Príkon hlavnej časti		380W-420W
	Výkon nasávania vzduchu	High	120W~130W
		Middle	35W~45W
		Low	16W~25W
	Prietok vzduchu	High	0.9~1.0m ³ /min
		Middle	0.6~0.7m ³ /min
		Low	0.5~0.6m ³ /min
	Stupeň Vákua	High	24~28kpa
		Middle	10~14kpa
		Low	7~12kpa
	Hlučnosť	High	≤82dB(A)
		Middle	≤75dB(A)
		Low	≤72dB(A)
	Doba Nabíjania		2.3h-2.7h
	(Hlavná časť + kovová spojovacia trubica + mäkká valčeková kefa na podlahu) Doba chodu naprázdno	High	10~12min
		Middle	22~24min
		Low	38~40min
	(Hlavná časť + kefka na odstránenie roztočov) Doba chodu naprázdno	High	10~12min
		Middle	26~28min
		Low	45~47min
	Motor	Značka	CINDERSON
		Model	H55
Predpísané napätie		25.9V	
Predpísaný výkon		400W	

		Predpísaná rýchlosť	70500r /min
		Ochrana proti prehriatiu	105°C
		Ochrana proti prekročeniu rýchlosti	100000r /min
	Nabíjačka	Predpísané vstupné napätie	100-240v
		Vstupná frekvencia	50/60Hz
		Predpísané výstupné napätie	32V
		Predpísaný výstupný prúd	1A
		Dĺžka napájacieho kábla	1500±50mm
	Režim zberu prachu	Filtrácia	Viackuželový filter
		Prívod vzduchu	HEPA Filter
		Výstup vzduchu	HEPA Filter
		Objem	≥0.4L
	Upozornenie na chýbajúci prvok filtra		Áno
	Upozornenie na zamotanú valčekovú kefu		Áno
	Upozornenie na blokovanie prívodu vzduchu		Áno
	Upozornenie na výmenu filtračného prvku		Áno
	Upozornenie na chybu motora		Áno
	Režim zobrazenia stavu batérie		Áno
	Inteligentné snímanie prachu		Áno
	Prevádzková teplota okolia		0-35°
Účinnosť čistenia % (IEC60312)	High	95~98%	
	Middle	93~96%	
	Low	90~94%	
	Automatic	94~96%	
Povrchová úprava	Autolak		
Batéria	Špecifikácia batérie	Batériové články Značka a špecifikácia	INR18650-25R (Samsung)
		Napätie a počet článkov	3.7V 7
		Kapacita batérie	2500mAh

		Životnosť batérie	≥300 cyklov
		Režim nabíjania - zapojte alebo vytiahnite	Napájací zdroj
Príslušenstvo	Predlžovacia hadica	Špecifikácia	Pružinová drôtená hadica
		Dĺžka	170±10mm
		Pomer natiahnutia	1 : 5
	Kovová spojovacia trubica	Materiál	Hliník
		Dĺžka	716.8±1mm
		Povrchová úprava	Eloxovaný hliník
	Elektrická mäkká valčeková podlahová kefa	Motor Model	KRC555SH
		Predpísané napätie	25.2V
		Výkon	10W-13W
		Rýchlosť kefy	1600±200 rpm
		Demontovateľnosť kefy	Odnímateľná
		Ochrana motora	18AM-C 85°
	Elektrická kefa na odstránenie roztočov	Motor Model	KRC390SH
		Životnosť	≥300h
		Predpísané napätie	25.2V
		Vstupný výkon (bez zaťaženia)	5W~7W
		Príkon	6W~8W
		Rýchlosť kefy	1970±200 rpm
		Ochrana proti prehriatiu motora	0.75A/60V
	Režim nabíjania		Podlahový stojan na nabíjanie
Ostatné príslušenstvo		Plochá sacia hubica na čistenie medzier	
		Široká sacia koncovka s mäkkými štetinami	
		Predlžovacia hadica	
		Náhradná batéria	
		Čistiaca kefka	
Balenie	Rozmer krabice (vysávač + príslušenstvo)		840x370x140mm

	Rozmer krabice (stojan)		1100x305x150mm
	Rozmer vysávač		1230x250x230mm
	Rozmer stojan		1260x300x260mm
	Váha vysávač	Netto	4560g
		Brutto	6940g
	Váha stojan	Netto	4500g
Brutto		7245g	
Výhody produktu			Veľký LED displej
			Funkcia inteligentného snímania množstva nečistôt
			Vysokoučinná cyklónová filtrácia vzduchu
			Vysoká sacia sila a vysoký sací výkon
			HEPA filtre na vstupe aj výstupe vzduchu
			Bezuhlíkový motor s dlhou životnosťou
			Funkcia upozornení
			Vysokovýkonné batériové články Samsung
			Podlahový stojan na príslušenstvo
			Dve dobíjateľné batérie pre dvojnásobnú výdrž